



58 Avenue des 3 Provinces
49300 CHOLET

Siret: 498 846 914 00071

Tél : 02 41 63 08 67

Mail: svivion@agil-eco.fr

Commande n° 11787

Date : 25/02/2025

Code Client : DIV45636606014

Tel. /07 83 14 08 10

Fax.

Madame Bayonne Ngouya

7 PLACE DES COUTURES

72300 PRECIGNE

Date de visite préalable : 25/02/2025

Votre contact : Mr TOUZEAU Julien 06 98 88 18 03

Délai : 6 mois à compter du caractère de commande


Livraison : Madame Bayonne Ngouya - 7 PLACE DES COUTURES - - 72300 PRECIGNE


Réf : MENUISERIE PVC



Commande n° 11787 du 25/02/2025

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Chambre : MISE EN PLACE DU CHANTIER <i>Mise en place du chantier, Préparation des protections, nettoyage en fin de chantier et Déplacement.</i>	1	500,00	500,00	5,5
	Menuiserie PVC FPEE de conception et fabrication Française : Gamme 60 mm Prélude. Profilé REHAU à structure multi-chambre. Profilé ouvrant de forme plate sur sa face extérieure. Traverse basse de l'ouvrant sans rejet d'eau. Létanchéité entre le dormant et l'ouvrant est assurée par 2 joints à doubles lèvres. Les joints d'étanchéité et de vitrage sont de coloris gris pastel pour une belle finition. Les Parcloles droites permettant le maintien du vitrage sont ajustées avec des coupes d'onglets. Battelement étroit avec poignée centrée sur les menuiseries 2 vantaux de base, possibilité d'avoir une poignée décalée (116 mm pour les fenêtres et de 162 mm pour les portes fenêtres, possibilité suivant dimensions de 116 mm pour les portes fenêtres impossible si serrure). Poignée décalée sur les portes fenêtres avec serrure. La fermeture est assurée par une crémone et des gâches en acier zingué haute résistance. Ferrage des menuiseries à la française par fiches laquées à visserie cachée, axe à bille et fourreau en polyamide permettant un fonctionnement optimal. Pour un meilleur confort d'utilisation, verrou en partie basse du vantail secondaire sur les menuiseries oscillo-battant 2 vantaux. Gâche de sécurité renforcée sur la traverse basse pour les menuiseries oscillo-battant 1 vantail et 2 vantaux. Renforts en acier galvanisé mis en place dans les profilés suivant l'avis technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). Vitrage épaisseur 28 mm avec isolation thermique renforcé et gaz argon (composition de base en 4.20.4). Le vitrage bénéficie du label Cékal garantissant qualité, performance et fiabilité de celui-ci. Certificats et attestations : Le classement AEV (permet de mesurer la résistance de la menuiserie aux éléments AIR-EAU-VENT) est : A4-E7B-VA2 (sauf coulissant 2 vantaux). Avis technique du CSTB n° 6/12-2028. Label ACOTHERM : AC1 TH10 avec le vitrage 4.20.4 ITR+GAZ Argon. Caractéristiques certifiées par le certificat du CSTB n° 4980A-84-69.				

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<i>Photo ou dessin non contractuels.</i> Chambre : Fenêtre 2 vantaux Haut 1350 mm x Larg 1180 mm <i>Gamme PRELUDE</i> <i>Teinte PVC : Blanc</i> <i>Finition intérieure : Contemporaine (parcloles droites)</i> <i>Pose en rénovation</i> <i>Type de cotes à définir</i> <i>Dormant rénovation avec ailes de 40mm sur 3 côtés</i> <i>Ailes sur traverse basse identique au dormant</i> <i>Habillage extérieur : Cornière sécable 60 x 50 sur 3 côtés</i> <i>Bavette 100 x 100 sur traverse basse</i> <i>Double vitrage 4-20-4 Clair</i> <i>Vitrage : face ITR (Isolation Thermique Renforcée) + gaz argon</i> <i>Intercalaire Warm Edge noir</i> <i>Ouverture intérieure</i> <i>Sens d'ouverture à définir</i> <i>1 vantail oscillo-battant</i> <i>Ouvrant Z52 plat</i> <i>Crémone simple</i> <i>Poignée de sécurité Sécustik blanche</i> <i>Battement avec poignée centrée</i> <i>Fiches standard</i> <i>Caches OB (jeu complet) Blanc</i> <i>Verrou bas à onglet sur semi-fixe</i> <i>Performance thermique : Ug (W/K.m²)=1,1, Uw (W/K.m²)=1,4, Sw</i> <i>entre 0,38 et 0,49, Classement AEV=A*4-E*7B-V*A2</i>  BV Cert. 6412419	4	1 091,88	4 367,52	5,5
	Porte-fenêtre 2 vantaux Haut 2260 mm x Larg 1180 mm <i>Gamme PRELUDE</i> <i>Teinte PVC : Blanc</i> <i>Finition intérieure : Contemporaine (parcloles droites)</i> <i>Pose en rénovation</i> <i>Type de cotes à définir</i> <i>Dormant rénovation avec ailes de 40mm sur 3 côtés</i> <i>Ailes sur traverse basse identique au dormant</i> <i>Habillage extérieur : Cornière sécable 60 x 50 sur 3 côtés</i> <i>Bavette 100 x 100 sur traverse basse</i> <i>Double vitrage 4-20-4 Clair</i> <i>Vitrage : face ITR (Isolation Thermique Renforcée) + gaz argon</i> <i>Sans soubassement</i> <i>Intercalaire Warm Edge noir</i> <i>Ouverture intérieure</i> <i>Sens d'ouverture à définir</i> <i>Ouvrant Z52 plat</i> <i>Crémone simple</i> <i>Poignée de sécurité Sécustik blanche</i> <i>Battement avec poignée centrée</i> <i>Fiches standard</i> <i>Verrou haut et bas à onglet sur semi-fixe</i> <i>Performance thermique : Ug (W/K.m²)=1,1, Uw (W/K.m²)=1,4, Sw</i> <i>entre 0,38 et 0,49, Classement AEV=A*4-E*7B-V*A2</i> <i>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT</i>  BV Cert. 6412419	1	1 505,07	1 505,07	5,5
	Pose de menuiserie <i>Sous réserve de faisabilité du chantier. Vérification du système de ventilation mécanique ou naturelle. Temps de pose; une demi-journée</i>	4	350,00	1 400,00	5,5

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Pose de menuiserie <i>Sous réserve de faisabilité du chantier. Vérification du système de ventilation mécanique ou naturelle. Temps de pose; une demi-journée</i>	1	350,00	350,00	5,5
	FPEE - Menuiseries Aluminium - Gamme Sensation 3 <i>(attention si assemblage avec un autre châssis coulissant en Sensation 3 et autres châssis en Sensation 2)</i> Matière : - Les profilés sont en alliage d'aluminium qualité bâtiment (6060 T6) - Les profilés sont à rupture de pont thermique, obtenue par des barrettes de résine isolantes multi-chambres. Traitement de surface : - Thermolaquage label QUALICOAT sous numéro de licence N°545. - Thermolaquage label QUALIMARINE sous numéro de licence QM28. Profilés : - Profilés tubulaire à rupture de pont thermique réalisée par des barrettes multi-chambres en PVC de 30 mm. <i>Photo non contractuelle</i>	1	3 267,09	3 267,09	5,5
	Coulissant avec rupture de pont thermique 2 vantaux Haut 2100 mm x Larg 2080 mm . Gamme SENSATION 3 . Monocouleur ALU : Blanc 9210 sat50% . Type de pose en neuf à définir . Type de cote à définir . Dormant 75 . Capot cache rail sur montant . Drainage invisible . Bouclier thermique avec joint détaché . Bavette de 35mm . Ailes de recouvrement intégrées de 15x15mm sur 4 côtés (non compris dans l'épaisseur du dormant) . Sans cornière . Double vitrage standard : 4.20.4 ITR (Isolation Thermique Renforcée) + gaz argon . Vitrage Clair . Intercalaire Warm Edge noir . Sens d'ouverture à définir . Fermeture 3 points anti-soulèvement, sans manœuvre de l'extérieur . Sans fermeture encastrée . 2 poignées confort 20° SABBA Blanche . Performance thermique : Ug (W/K.m²)=1,1, Uw (W/K.m²)=1,5, Sw compris entre 0,37 et 0,53 . Classement A*E*V* de la menuiserie jusqu'à A*4-E*6B-V*A2 Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT 				

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Coulissant avec rupture de pont thermique 3 vantaux 3 rails Haut 2100 mm x Larg 4300 mm . Gamme SENSATION 3 . Monocouleur ALU : Brun sépia 8014 Fine texture . Type de pose en neuf à définir . Type de cote à définir . Dormant 133 . Capot cache rail sur montant . Drainage invisible . Bavette de 35mm . Ailes de recouvrement intégrées de 15x15mm sur 4 côtés (non compris dans l'épaisseur du dormant) . Sans cornière . Double vitrage standard : 4.20.4 ITR (Isolation Thermique Renforcée) + gaz argon . Vitrage Clair . Intercalaire Warm Edge noir . Sens d'ouverture à définir . Fermeture 3 points anti-soulèvement, sans manoeuvre de l'extérieur . Sans fermeture encastrée . 2 poignées confort 20° SABBA Noire . Performance thermique : $U_g (W/K.m^2)=1,1$, $U_w (W/K.m^2)=1,5$, S_w compris entre 0,38 et 0,54 . Classement A*E*V* de la menuiserie jusqu'à A*4-E*6B-V*A2 Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT 	1	6 601,08	6 601,08	5,5
	Pose de menuiserie Sous réserve de faisabilité du chantier. Vérification du système de ventilation mécanique ou naturelle. Temps de pose; une demi-journée	2	350,00	700,00	5,5

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Gestion, évacuation et traitement des déchets de chantier Comprend : . La main d'œuvre liée à la dépose et au tri . Le transport des déchets de chantier vers un ou plusieurs points de collecte . Les coûts de traitement . Ouvrages déconstruits (déchets susceptibles d'être en mélange) . Le point de collecte envisagé : . Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main d'œuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets BRANGEON RECYCLAGE, 4 rue Chevreul, ZAC du Cormier 49300 CHOLET . - Quantité totale estimée : 50 kg . Estimation de la valorisation du traitement des déchets 6,5 € . Les coûts et frais prévus au présent devis sont des estimations, susceptibles d'être revues en fonction de la quantité réelle et de la nature des déchets constatés en fin de chantier	1	6,50	6,50	5,5

Comptant :	Acompte :	Solde fin de travaux :	Organisme:	Montant :	TEG :
€	€	€	CETELEM	19725,61 €	5,5 %
☒ Je reconnais que la présente vente relative à des équipements et travaux en vue de la réalisation d'économie d'énergie, ne résulte pas d'un démarchage téléphonique.			Tx nominal :	Durée :	Mensualité :
			5,37 %	180 MOIS	185,07 €/MOIS

Règlement : Total TVA 1 (20) = 0,00 € Total TVA 2 (10) = 0,00 € Total TVA 3 (5,5) = 1 028,35 € Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur ces prix. Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable situé au dos du bon de commande. (Art 121-1 du code de la consommation)		Total HT :	18 697,26 €
		Total TVA :	1 028,35 €
		Total TTC :	19 725,61 €
ACOMPTE A NOUS REGLER 0,00 €			
Bon pour accord	Fait à : <i>Préligne</i> le : <i>25/09/2025</i>	Signature technicien :	
Signature client :	Heure: <i>16h00</i>		
<i>Bon pour accord</i> <i>N GOUYA Bayonne Palchevne</i>			