

Tel : 02.35.85.98.20
Fax : 02.35.85.86.36
Mail : contact@gypass.fr
Date : 11.07.25

☒ Bon de commande
☐ Demande de prix (valable 1 mois)
Délai de livraison souhaité :

Raison sociale (cachet entreprise)
Nom + signature

AGILECO

58 Avenue des 3 Provinces
49300 CHOLET
Tél : 02 41 63 08 67
SIRET : 498 848 914 00071 - APE :

Adresse de livraison (si différente)

Référence chantier
Maret

Observation

Modèle	Code Modèle	Forme Modèle	Couleur Portail	Fine texture Sablé	Décor
Sunope	IN-10		RAL 9016		Nom :
Portillon	Battant	Battant repliable 2 vantaux	Battant 1 repliable + 1 classique	Battant repliable 1 vantail	Couissant
					Double couissant
					Couissant télescopique

Côtes exactes de maçonnerie en mm (vue extérieure)

Portail battant, jeu entre le sol et le portail de 40 mm
Portail couissant, jeu entre le sol et le portail de 50 mm

Côtes de maçonnerie en mm

Hp : Hauteur sous chapeau 1230
Lb : Largeur entre piliers bas 960
Lh : Largeur entre piliers hauts 960

Côtes portail ou portillon en mm

Hg : Hauteur fabrication côté gond
Hauteur portail du sol
= hauteur portail fabrication
+ 40 mm (battant) ou 50 mm (couissant)

DISPOSITION Vue extérieure		POSE PORTAIL / PORTILLON		DISPOSITION PORTAIL COUISSANT		OUVERTURE MANUELLE	
PORTILLON	BATTANT	BATTANT		COUISSANT		OUVERTURE MANUELLE	
Disposition E Poussant droit	Disposition A Vantail de service droit	1 - En milieu de piliers Rotation dans l'axe du portail avec équerres		Rail Galva Rail Inox		Passage de fil pour gâche électrique ☒ Gâche électrique 10 à 24 v ☒	
Disposition F Poussant gauche	Disposition B Vantail de service gauche	Option crapaudine au sol		Disposition I		OUVERTURE MOTORISÉE par vos soins	
Disposition G Tirant gauche-ouv ext	Disposition C Vantaux INEGAUX VdS gauche maxi 2500	2 - GONDS en APPLIQUE Intérieure Largeur vantail maxi 2000		Couissant gauche		OUVERTURE MOTORISÉE par Gypass	
Disposition H Tirant droit - ouv ext	Disposition D Vantaux INEGAUX VdS droit maxi 2500	2SP - SUIVI DE PENTE GONDS en APPLIQUE Intérieure		Disposition J		PORTAIL BATTANT	
		PORTILLON PORTAIL		Couissant droit		NICE - bras articulés - Modèle _____ SOMFY - bras articulés - Modèle _____ SOMFY - Motorisation intégrée ITO	
		Pente _____ % maxi 10%		DOUBLE COUISSANT		PORTAIL COUISSANT	
		3 - Entre piliers avec pose de gonds en applique intérieure. Ouverture à 180°		Disposition K		NICE - Modèle _____ SOMFY - Modèle _____	
		Gonds en inox laqués couleur portail Largeur vantail 2500 maxi		COUISSANT TELESKOPIQUE		CREMAILLIERE	
		4 - OUVERTURE à 180° (Arrière piliers)		Disposition L couissant télescopique droit		CACHE CREMAILLIERE (Ral idem Portail)	
		Option crapaudine au sol		Disposition M Couissant télescopique gauche		ACCESSOIRES	
		Battant compact repliable uniquement en pose n° 1				Emetteur 4 canaux supplémentaire - Quantité : _____ Récepteur de compatibilité 2 canaux Digicode Radio Bouton Poussoir Radio Batterie de secours Visiophone SOMFY ☒	

LES POTEAUX - thermolaqués couleur portail

120 x 120 - Quantité : _____
150 x 150 - Quantité : _____
200 x 200 - Quantité : _____

Kit de fixation sur maçonnerie _____

Poteau de réception (portail couissant) _____

A visser ☐ A sceller ☐