

RDV Mercredi 12 Février 2025

10h30



58 Avenue des 3 Provinces

49300 CHOLET

Siret: 498 846 914 00071

Tél : 02 41 63 08 67

Mail: svivion@agil-eco.fr

DEVIS n° 11283

Date : 07/02/2025

Code Client : DIV45695720556

Tel. 0667139367/

Fax.

ERIC LE BACCON

5 RUE CLAUDE DE BUSSY

44400 REZE



Date de visite préalable : 07/02/2025

Votre contact : Mr VINCENT Denis 07 89 56 46 47

Délai : 6 mois à compter du caractère de commande

Livraison : ERIC LE BACCON - 5 RUE CLAUDE DE BUSSY - - 44400 REZE

Réf : POELE A BOIS

DEVIS n° 11283 du 07/02/2025

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	POELE A BOIS MODELE GILBRALTAR 1 <i>. Mise en place d'un appareil indépendant de chauffage pour optimiser le rendement du poêle et de la chaleur diffusée. Type de Poêle: Bois, Marque: ARTENSE, Gamme: Superior, Modèle: GIBALTAR 1 poêle finition acier. Puissance 5,1 kW</i> <i>. Rendement: 81,1 %. Classe énergétique: A+. Efficacité énergétique saisonnière: 71,1 %</i> <i>. Dimensions: L:51,6 cm / P: 39,7 cm / H: 98,2 cm. Dimensions max. des bûches: 25 cm. Emission CO: 1112 MG/nM3, Composés Organiques Volatils: 70 mg/Nm3, Emission particules fines: 29 mg/Nm3, Oxyde d'azote: 70 mg/Nm3. Flamme Verte 7*. Norme EN 13240 . CERTIFICATION QUALIBAT "RGE" attribuée en janvier 2024, n° E-E98727. Qualifications : 5221 Installation de chauffage bois indépendant : poêle et insert.</i>	1	3 091,20	3 091,20	5,5
	Remise Foire	1	-463,00	-463,00	5,5
	FUMISTERIE POELE A BOIS AVEC CREATION DE CONDUIT, jusqu'à 6 m <i>Fumisterie pour poêle à bois avec création de conduit comprenant : Le conduit de raccordement acier 2 mm, diamètre 150 avec des longueurs, une rallonge et coude. Le conduit de fumées conduit isolé DW25 diamètre 150 avec une longueur droite de finition coulissante, un collier de soutien, une plaque de propreté ronde noir, des éléments droits, un coude 45° DP isolé, un support au toit renforcé sp, un chapeau chinois avec grille anti oiseau DP isolé, un solin tout inox pour toit pente 30 à 45°, un joint EPDM pour collet anti-intempéries, une bride de sécurité DW25, une plaque coupe feu étanche à l'air DP isolé et une coque isolante DP isolé. Une arrivée d'air avec une grille circulaire EXT ALU diamètre 130 et une gaine ALU semi rigide.</i>	1	2 600,00	2 600,00	5,5

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	MAIN D'OEUVRE <i>Main d'oeuvre, livraison et installation. Vérification du système de ventilation mécanique ou naturelle, des normes électrique, contrôle de l'étanchéité de la toiture. Professionnel qualifié QUALIBOIS, n° Certificat QUALIBOIS: FR-FOR-45-N°191203. SIREN: 498 846 914</i>	1	700,00	700,00	5,5

Date de visite préalable : 07/02/2025

Votre contact : Mr VINCENT Denis 07 89 56 46 47

Délai : 6 mois à compter du caractère de commande

Livraison : ERIC LE BACCON - 5 RUE CLAUDE DE BUSSY - - 44400 REZE

Réf : POELE A BOIS



Commande n° 11692 du 07/02/2025

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	POELE A BOIS MODELE GILBRALTAR 1 . Mise en place d'un appareil indépendant de chauffage pour optimiser le rendement du poêle et de la chaleur diffusée. Type de Poêle: Bois, Marque: ARTENSE, Gamme: Superior, Modèle: GIBALTAR 1 poêle finition acier. Puissance 5,1 kW . Rendement: 81,1 %. Classe énergétique: A+. Efficacité énergétique saisonnière: 71,1 % . Dimensions: L:51,6 cm / P: 39,7 cm / H: 98,2 cm. Dimensions max. des bûches: 25 cm. Emission CO: 1112 MG/nM3, Composés Organiques Volatils: 70 mg/Nm3, Emission particules fines: 29 mg/Nm3, Oxyde d'azote: 70 mg/Nm3. Flamme Verte 7*. Norme EN 13240 . CERTIFICATION QUALIBAT "RGE" attribuée en janvier 2024, n° E-E98727. Qualifications : 5221 Installation de chauffage bois indépendant : poêle et insert.	1	3 091,20	3 091,20	5,5
	Remise Foire	1	-463,00	-463,00	5,5
	FUMISTERIE POELE A BOIS AVEC CREATION DE CONDUIT, jusqu'à 6 m Fumisterie pour poêle à bois avec création de conduit comprenant : Le conduit de raccordement acier 2 mm, diamètre 150 avec des longueurs, une rallonge et coude. Le conduit de fumées conduit isolé DW25 diamètre 150 avec une longueur droite de finition coulissante, un collier de soutien, une plaque de propreté ronde noir, des éléments droits, un coude 45° DP isolé, un support au toit renforcé sp, un chapeau chinois avec grille anti oiseau DP isolé, un solin tout inox pour toit pente 30 à 45°, un joint EPDM pour collet anti-intempéries, une bride de sécurité DW25, une plaque coupe feu étanche à l'air DP isolé et une coque isolante DP isolé. Une arrivée d'air avec une grille circulaire EXT ALU diamètre 130 et une gaine ALU semi rigide.	1	2 600,00	2 600,00	5,5

