

Tel : 02.35.85.98.20

Fax : 02.35.85.86.36

Mail : contact@gypass.fr

Date : 10.10.25

☒ Bon de commande

Demande de prix (valable 1 mois)

Délai de livraison souhaité :

Raison sociale (cachet entreprise)
Nom + signature

AGILECO

58 Avenue des 3 Provinces

49300 CHOLET

Tél : 02 41 63 08 67

SIRET : 498 846 914 00071 - APE :

Adresse de livraison (si différente)

Référence chantier

MELCHIOR

Observation

Modèle Robec		Code Modèle IK-10		Forme Modèle Droit		Couleur Portail RAL : 7016		Fine texture Sablé ☐		☒ Décor Nom :	
Portillon	Battant	Battant repliable 2 vantaux	Battant 1 repliable 1 classique	Battant repliable 1 vantail	☒ Couissant	☐ Double couissant	☐ Couissant télescopique				

Côtes exactes de maçonnerie en mm (vue extérieure)

↑ Portail battant, jeu entre le sol et le portail de 40 mm
Portail couissant, jeu entre le sol et le portail de 50 mm

Côtes de maçonnerie		en mm	
Hp : Hauteur sous chapeau			1020
Lb : Largeur entre piliers bas			4185
Lh : Largeur entre piliers hauts			4181
Côtes portail ou portillon		en mm	
Hg : Hauteur fabrication côté gond			
Hauteur portail du sol = hauteur portail fabrication + 40 mm (battant) ou 50 mm (couissant)			

DISPOSITION Vue extérieure		POSE PORTAIL / PORTILLON		DISPOSITION PORTAIL COUISSANT		OUVERTURE MANUELLE	
PORTILLON	BATTANT	BATTANT		COUISSANT		OUVERTURE MOTORISÉE par vos soins	
Disposition E Poussant droit	Disposition A Vantail de service droit	1 - En milieu de piliers Rotation dans l'axe du portail avec équerres		Rail Galva ☒ Rail Inox ☐		Passage de fil pour gâche électrique ☐ Gâche électrique 10 à 24 v ☐	
Disposition F Poussant gauche	Disposition B Vantail de service gauche	Option crapaudine au sol		Disposition I Couissant gauche ☒ Couissant droit ☐		OUVERTURE MOTORISÉE par Gypass	
Disposition G Tirant gauche-ouv ext	Disposition C Vantaux INEGAUX Vds gauche maxi 2500	2 - GONDS en APPLIQUE Intérieure Largeur vantail maxi 2000		Disposition J Couissant droit ☐		PORTAIL BATTANT NICE - bras articulés - Modèle _____ SOMFY - bras articulés - Modèle _____ SOMFY - Motorisation intégrée ITO	
Disposition H Tirant droit-ouv ext	Disposition D Vantaux INEGAUX Vds droit maxi 2500	2SP - SUIVI DE PENTE GONDS en APPLIQUE Intérieure		DOUBLE COUISSANT Disposition K Couissant télescopique droit ☐ Couissant télescopique gauche ☐		PORTAIL COUISSANT NICE - Modèle _____ SOMFY - Modèle Aleria Pack 10	
		PORTILLON		PORTAIL		CACHE CREMAILLÈRE (Ral idem Portail)	
		Pente _____ % maxi 10%		Pente _____ % maxi 10%		ACCESSOIRES	
		3 - Entre piliers avec pose de gonds en applique intérieure. Ouverture à 180°		3 - Entre piliers avec pose de gonds en applique intérieure. Ouverture à 180°		Emetteur 4 canaux supplémentaire - Quantité : _____ Récepteur de compatibilité 2 canaux _____ Digicode Radio _____ Bouton Poussoir Radio _____ Batterie de secours _____ Visiophone SOMFY _____	
		Gonds en inox laqués couleur portail Largeur vantail 2500 maxi		Gonds en inox laqués couleur portail Largeur vantail 2500 maxi		LES POTEAUX - thermolaqués couleur portail	
		4 - OUVERTURE à 180° (Arrière piliers)		4 - OUVERTURE à 180° (Arrière piliers)		A visser ☐ A sceller ☐	
		Option crapaudine au sol		Option crapaudine au sol		120 x 120 - Quantité : _____ 150 x 150 - Quantité : _____ 200 x 200 - Quantité : _____	
		Battant compact repliable uniquement en pose n° 1		Battant compact repliable uniquement en pose n° 1		Kit de fixation sur maçonnerie ☒	
						Poteau de réception (portail couissant) ☐	