

Tel : 02.35.85.98.20

Fax : 02.35.85.86.36

Mail : contact@gypass.fr

Date : 20.11.25

☒ Bon de commande

☐ Demande de prix (valable 1 mois)

Délai de livraison souhaité : Au + 10

Raison sociale (cachet entreprise)

Nom + signature

AGILECO

58 Avenue des 3 Provinces

49300 CHOLET

Tél : 02 41 63 08 67

ET : 498 846 914 00071 - APE : 4332A

Adresse de livraison (si différente)

Référence chantier

Melchior

Observation

suite de
chantier
n° GC 2025101011

Modèle Robec	Code Modèle IK-10	Forme Modèle Droit	Couleur Portail RAL : 7016	Fine texture ☐ Sablé	Décor Nom : _____
Portillon	Battant	Battant repliable 2 vantaux	Battant 1 repliable + 1 classique	Battant repliable 1 vantail	Coulissant
Côtes exactes de maçonnerie en mm (vue extérieure)					
Portail battant, jeu entre le sol et le portail de 40 mm Portail coulissant, jeu entre le sol et le portail de 50 mm					
Côtes de maçonnerie en mm					
Hp : Hauteur sous chapeau <u>1040</u>					
Lb : Largeur entre piliers bas <u>960</u>					
Lh : Largeur entre piliers hauts <u>949</u>					
Côtes portail ou portillon en mm					
Hg : Hauteur fabrication côté gond					
Hauteur portail du sol = hauteur portail fabrication + 40 mm (battant) ou 50 mm (coulissant)					
DISPOSITION Vue extérieure		POSE PORTAIL / PORTILLON		DISPOSITION PORTAIL COULISSANT	
PORTILLON	BATTANT	BATTANT		COULISSANT	
Disposition E Poussant droit	Disposition A Vantail de service droit	1 - En milieu de piliers Rotation dans l'axe du portail avec équerres		Rail Galva	
Disposition F Poussant gauche	Disposition B Vantail de service gauche	Option crapaudine au sol		Rail Inox	
Disposition G Tirant gauche-ouv ext	Disposition C Vantaux INEGAUX VdS gauche maxi 2500	2 - GONDS en APPLIQUE Intérieure Largeur vantail maxi 2000		Disposition I	
Disposition H Tirant droit - ouv ext	Disposition D Vantaux INEGAUX VdS droit maxi 2500	2SP - SUIVI DE PENTE GONDS en APPLIQUE Intérieure		Couissant gauche	
		PORTILLON		Couissant droit	
		Pente _____ % maxi 10%		DOUBLE COULISSANT	
		3 - Entre piliers avec pose de gonds en applique intérieure. Ouverture à 180°		Disposition K	
		Gonds en inox laqués couleur portail Largeur vantail 2500 maxi		COULISSANT TELESCOPIQUE	
		4 - OUVERTURE à 180° (Arrière piliers)		Disposition L coulissant télescopique droit	
		Option crapaudine au sol		Disposition M Coulissant télescopique gauche	
		Battant compact repliable uniquement en pose n° 1			
OUVERTURE MANUELLE					
Passage de fil pour gâche électrique ☐ Portail ☐					
Gâche électrique 10 à 24 v ☐ Portillon ☒					
OUVERTURE MOTORISÉE par vos soins					
OUVERTURE MOTORISÉE par Gypass					
PORTAIL BATTANT					
NICE - bras articulés - Modèle _____					
SOMFY - bras articulés - Modèle _____					
SOMFY - Motorisation intégrée ITO					
PORTAIL COULISSANT					
NICE - Modèle _____					
SOMFY - Modèle _____					
CREMAILLERE					
CACHE CREMAILLERE (Ral idem Portail)					
ACCESSOIRES					
Emetteur 4 canaux supplémentaire - Quantité : _____					
Récepteur de compatibilité 2 canaux					
Digicode Radio					
Bouton Poussoir Radio					
Batterie de secours					
Visiophone SOMFY					
LES POTEAUX - thermolaqués couleur portail					
A visser ☐ A sceller ☐					
120 x 120 - Quantité : _____					
150 x 150 - Quantité : _____					
200 x 200 - Quantité : _____					
Kit de fixation sur maçonnerie					
Poteau de réception (portail coulissant)					