

Tel : 02.35.85.98.20
Fax : 02.35.85.86.36
Mail : contact@gypass.fr
Date : 5.11.25

☒ Bon de commande
☐ Demande de prix (valable 1 mois)
Délai de livraison souhaité : Au + Tot

Raison sociale (cachet entreprise)
Nom + signature

AGILECO
58 Avenue des 3 Provinces
49300 CHOLET
Tél : 02 41 63 08 67
SIRET : 495 846 914 00071 - APE

Adresse de livraison (si différente)

Référence chantier
MORLET

Observation
Suite de chantier



Poteau de 330x330 ouverture à 95°

Modèle Sinope		Code Modèle IN 10		Forme Modèle droit		Couleur Portail RAL : 9016		Fine texture Sablé ☐ Décor ☒			
Nom : _____											
Portillon	Battant	Battant repliable 2 vantaux	Battant 1 repliable + 1 classique	Battant repliable 1 vantail	Couissant	Double couissant	Couissant télescopique				
Côtes exactes de maçonnerie en mm (vue extérieure)											
Portail battant, jeu entre le sol et le portail de 40 mm Portail couissant, jeu entre le sol et le portail de 50 mm											
Côtes de maçonnerie											
Hp : Hauteur sous chapeau 1230 en mm Lb : Largeur entre piliers bas 3055 en mm Lh : Largeur entre piliers hauts 3055 en mm Hg : Hauteur fabrication côté gond Hauteur portail du sol = hauteur portail fabrication + 40 mm (battant) ou 50 mm (couissant)											
Côtes portail ou portillon											
Hauteur portail du sol = hauteur portail fabrication + 40 mm (battant) ou 50 mm (couissant)											
DISPOSITION Vue extérieure		POSE PORTAIL / PORTILLON		DISPOSITION PORTAIL COUISSANT		OUVERTURE MANUELLE					
PORTILLON Disposition E Poussant droit Disposition F Poussant gauche Disposition G Tirant gauche-ouv ext Disposition H Tirant droit-ouv ext		BATTANT Disposition A Vantail de service droit Disposition B Vantail de service gauche Disposition C Vantaux INEGAUX Vds gauche maxi 2500 Disposition D Vantaux INEGAUX Vds droit maxi 2500 Ouverture vers l'extérieur		BATTANT 1 - En milieu de piliers Rotation dans l'axe du portail avec équerres Option crapaudine au sol 2 - GONDS en APPLIQUE Intérieure Largeur vantail maxi 2000 2SP - SUIVI DE PENTE GONDS en APPLIQUE Intérieure Pente _____ % max 10% 3 - Entre piliers avec pose de gonds en applique intérieure. Ouverture à 180° Gonds en inox laqués couleur portail Largeur vantail 2500 maxi 4 - OUVERTURE à 180° (Arrière piliers) Option crapaudine au sol Battant compact repliable uniquement en pose n° 1		Rail Galva Rail Inox COUISSANT Disposition I Couissant gauche Disposition J Couissant droit DOUBLE COUISSANT Disposition K COUISSANT TELESKOPIQUE Disposition L couissant télescopique droit Disposition M Couissant télescopique gauche		Passage de fil pour gâche électrique ☐ Portail Gâche électrique 10 à 24 v ☐ Portillon OUVERTURE MOTORISÉE par vos soins OUVERTURE MOTORISÉE par Gypass PORTAIL BATTANT NICE - bras articulés - Modèle _____ SOMFY - bras articulés - Modèle Exengo L 35 10 SOMFY - Motorisation intégrée ITO pack confort PORTAIL COUISSANT NICE - Modèle _____ SOMFY - Modèle _____ CACHE CREMAILLÈRE (Ral idem Portail) ACCESSOIRES Emetteur 4 canaux supplémentaire - Quantité : _____ Récepteur de compatibilité 2 canaux Digicode Radio Bouton Poussoir Radio Batterie de secours Visiophone SOMFY LES POTEAUX - thermolaqués couleur portail A visser ☐ A sceller ☐ 120 x 120 - Quantité : _____ 150 x 150 - Quantité : _____ 200 x 200 - Quantité : _____ Kit de fixation sur maçonnerie Poteau de réception (portail couissant)			