



Date : 28/05/2024
Code Client : DIV44029628020
Tel. 02 40 56 50 19/06 95 10 42 80
Fax.

Monsieur Gilbert HACHET
21 Allée Tilleuls
44750 CAMPBON



Facture n° 16627 du 28/05/2024

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	ENTRETIEN DU BALLON THERMODYNAMIQUE <i>Nettoyage général, purge d'air de l'installation, contrôles et tests</i>	1	77,27	77,27	10
	ENTRETIEN ECOSTATION <i>Nettoyage et désinfection de l'appareil, le changement de filtres</i>	1	77,28	77,28	10
PAYÉ					

Réglement :	Total HT :	154,55 €
Echéance : 28/05/2024	Total TVA :	15,45 €
Total TVA 1 (20) = 0,00 €		
Total TVA 2 (10) = 15,45 €		
Total TVA 3 (5,5) = 0,00 €		
En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 1,5 fois le taux légal sera exigible (loi du 31/12/07).	Total TTC :	170,00 €
<u>RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE :</u>	Règlement reçu :	170,00 €
IBAN : FR76 1380 7008 0431 0214 2694 575	Montant net à payer:	0,00 €
BIC : CCBPFRPPNAN		



58 Avenue des 3 Provinces
49 300 Cholet
Tél. : 02 41 63 08 67

Monsieur Gilbert HACHET

21 Allée Tilleuls

44750 CAMPBON

02 40 56 50 19 06 95 10 42 80 06 95 10 42 80 07 63 67 35 25

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

SAV (Entretien) : Ballon, eco Station

Le client déclare que :

Equipe : Gautier

☒ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 27/05/24

☐ la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso avec effet à la date du

Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à Campbon le 27/05/24 en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :

Signature du client :

Reçu chèque(s) N° c. Nibel N° 4173174 / c.m 4231252
D'un montant de 110 € / 60 €

Nom : **HACHET GILBERT**

 Adresse : **21 ALLEE TILLEULS**

 CP : **44750** Ville : **CAMPBON**

 Téléphone : **02.40.56.50.19 / 07.63.67.35.25**

 Type d'appareil : *CR2f*

Numéro de Série :

Vérification avant mise en service		OK	NN OK
1	Vérification intégrité de l'appareil (appareils intacts, absence de choc, positionnement du bac à sel sur surface plane et stable)	<i>X</i>	
2	Présence vannes isolement (amont et aval de l'installation)	<i>X</i>	
3	Présence régulateur de pression réglée à 3 bars	<i>X</i>	
4	Présence prise conforme aux réglementations en vigueur NF C 15-100 (vol 2) à une distance supérieure à 0,6 mètre de la vanne et en position haute	<i>X</i>	
5	Présence évacuation de la tête reliée à l'égoût avec un siphon anti-remontées et Air Gap empêchant tous retours possibles des égoûts vers la tête de l'adoucisseur DTU 60.1	<i>X</i>	
6	Présence sel dans le bac N-EN-973	<i>X</i>	
7	Préfiltration amont installée	<i>X</i>	
8	Mise sous pression de l'appareil	<i>X</i>	
9	Vérification de l'ensemble des étanchéités - position service	<i>X</i>	
10	Contrôle fuite et suintement	<i>X</i>	
11	Présence clapet anti-retour en amont de l'appareil (optionnel)	<i>X</i>	
Mise en service		OK	NN OK
1	Vérification des paramètres de la vanne	<i>X</i>	
2	Mesure dureté de l'eau en amont de l'adoucisseur	<i>40 °TH</i>	<i>X</i>
3	Réglage du volume d'eau entre 2 régénérations dans la tête	<i>X</i>	
4	Lancement régénération en manuel	<i>X</i>	
5	S'assurer du bon passage de l'ensemble des phases de régénération	<i>X</i>	
6	Réglage du mixing et mesure de la dureté de l'eau en aval de l'adoucisseur après réglage	<i>6 °TH</i>	<i>X</i>
Observations			
<i>Nettoyage bac à Sel</i>			

Signature du client :

 Date : *27/05/24*

Signature du technicien :


