

58 Avenue des 3 Provinces
 49300 CHOLET
 Siret: 498 846 914 00071

Tél : 02 41 63 08 67
 Mail: contact@agil-eco.fr

DEVIS n° 13936

Date : 04/12/2025
 Code Client : DIV45951686475
 Tel. 07 68 70 99 02/
 Fax.

Monsieur BERNARD RACINEUX
 12 RUE DES AJONCS

44140 GENESTON

Date de visite préalable : 04/12/2025

Votre contact : Mr JEANJEAN Enguerran - 07 66 33 82 05

Délai : 6 mois à compter du caractère de commande



Livraison : Monsieur BERNARD RACINEUX - 12 RUE DES AJONCS - - 44140 GENESTON

Réf : MENUISERIE PVC



DEVIS n° 13936 du 04/12/2025

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Menuiserie PVC PEE de conception et fabrication Française : Gamme 60 mm Prélude. Profilé REHAU à structure multi-chambre. Profilé ouvrant de forme "plate" sur sa face extérieure. Traverse basse de l'ouvrant sans rejet d'eau. L'étanchéité entre le dormant et l'ouvrant est assurée par 2 joints à doubles lèvres. Les joints d'étanchéité et de vitrage sont de coloris gris pastel pour une belle finition. Les Parcloles droites permettant le maintien du vitrage sont ajustées avec des coupes d'onglets. Battement étroit avec poignée centrée sur les menuiseries 2 vantaux de base, possibilité d'avoir une poignée décalée (116 mm pour les fenêtres et de 162 mm pour les portes fenêtres, possibilité suivant dimensions de 116 mm pour les portes fenêtres impossible si serrure). Poignée décalée sur les portes fenêtres avec serrure. La fermeture est assurée par une crémone et des gâches en acier zingué haute résistance. Ferrage des menuiseries "à la française" par fiches laquées à visserie cachée, axe à bille et fourreau en polyamide permettant un fonctionnement optimal. Pour un meilleur confort d'utilisation, verrou en partie basse du vantail secondaire sur les menuiseries "oscillo-battant 2 vantaux". Gâche de sécurité renforcée sur la traverse basse pour les menuiseries "oscillo-battant 1 vantail et 2 vantaux". Renforts en acier galvanisé mis en place dans les profilés suivant l'avis technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). Vitrage d'épaisseur 28 mm avec isolation thermique renforcé et gaz argon (composition de base en 4.20.4). Le vitrage bénéficie du label Cékal garantissant qualité, performance et fiabilité de celui-ci. Certificats et attestations : Le classement AEV (permet de mesurer la résistance de la menuiserie aux éléments AIR-EAU-VENT) est : A4-E7B-VA2 (sauf coulissant 2 vantaux). Avis technique du CSTB n° 6/12-2028. Label ACOTHERM : AC1 TH10 avec le vitrage 4.20.4 ITR+GAZ Argon. Caractéristiques certifiées par le certificat du CSTB n° 4980A-84-69. Photo ou dessin non contractuels Porte de service 1 vantail à oculus Haut 2150 mm x Larg 900 mm . Gamme PRELUDE . Teinte PVC : Blanc	1	1 727,33	1 727,33	10

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	. Finition intérieure : Contemporaine (parcloles droites) . Pose en rénovation . Type de cotes à définir . Dormant rénovation avec ailes de 40mm sur 3 côtés . Habillage extérieur : Cornière sécable 60 x 50 sur 3 côtés . Seuil aluminium réduit de 20 mm PMR à rupture de pont thermique . Double vitrage 4-20-4 Clair . Vitrage : face ITR (Isolation Thermique Renforcée) + gaz argon . Soubassement plein (haut 1800 mm) . Remplissage dans soubassement : Panneau Sandwich lisse . Intercalaire Warm Edge noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à définir . Ouvrant Z75 plat . Serrure à barillet . Canon européen 3 clés . Riv bloc blanc . Fiches standard Dont éco-contribution REP PMCB : 2,72€ HT 				
	Pose de menuiserie Sous réserve de faisabilité du chantier. Vérification du système de ventilation mécanique ou naturelle. Temps de pose; une demi-journée. Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main d'oeuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets.	1	352,00	352,00	10
	Porte de service 1 vantail Haut 2150 mm x Larg 1000 mm . Gamme PRELUDE . Teinte PVC : Blanc . Finition intérieure : Contemporaine (parcloles droites) . Pose en rénovation . Type de cotes à définir . Dormant rénovation avec ailes de 40mm sur 3 côtés . Habillage extérieur : Cornière sécable 60 x 50 sur 3 côtés . Seuil aluminium réduit de 20 mm PMR à rupture de pont thermique . Panneau Sandwich lisse . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à définir . Ouvrant Z75 plat . Serrure à barillet . Canon européen 3 clés . Riv bloc blanc . Fiches standard Dont éco-contribution REP PMCB : 2,72€ HT 	1	1 666,22	1 666,22	10

